

# EVIDENZIA

## SCHEDA TECNICA

### CARATTERISTICHE

Colore acrilico fluorescente monocomponente all'acqua. La fluorescenza è caratterizzata dall'eccezionale vivacità e "brillantezza solare" delle tinte.

Una caratteristica importante che contraddistingue **EVIDENZIA RESIN-COLOR** è quella di "accendersi" utilizzando una luce ultravioletta (lampada di wood) ottenendo tonalità luminosissime.

Tutti i colori **EVIDENZIA RESIN-COLOR** si possono miscelare tra loro per ottenere più tonalità.

Realizzato con materie prime a basso impatto ambientale è atossico, inodore, non infiammabile.

### IMPIEGHI

**EVIDENZIA RESIN-COLOR** è ideale per decorazioni interne di locali pubblici, discoteche, murales, scenografie, design, belle arti, per delimitare zone di pericolo, cartellonistica di sicurezza, stand fieristici, mobili e pavimentazioni artistiche successivamente ricoperte con resine, ecc.

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Per ottenere il massimo livello di fluorescenza è indispensabile applicare il prodotto su fondo bianco.

### MODALITA' D'APPLICAZIONE

Applicare a pennello, rullo, spruzzo.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

PRODOTTO	NATURA DEL LEGANTE	Resina Acrilica Modificata In Dispersione Acquosa
	RESIDUO SECCO	-
	PESO SPECIFICO	1100 - 1200 gr/lit
	VALORE LIMITE COV	a norma
	CONFEZIONI	ml 140 Lt 1
	COLORI	Giallo 36 - Verde 44 - Arancio 39 - Arancio 29 – Rosso 47 - Fucsia 62 - Viola 53 - Blu 51
APPLICAZIONE	APPLICAZIONE	Pennello – Rullo – Spruzzo
	TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+ 10°C
	ESSICAZIONE FUORI TATTO (20°C. UMIDITA' 70%)	1 h circa
	ESSICAZIONE COMPLETA	24 h circa
	SOVRAPPLICAZIONE 2°MANO	6 h circa
	PULIZIA ATTREZZI	acqua
	DILUIZIONE	pronto all'uso
	RESA TEORICA	5 - 6 mq/lit
Nb. I valori di essiccazione sono indicativi perché dipendono dallo spessore applicato e dalle condizioni di temperatura e umidità.		



### **VOCI DI CAPITOLATO**

Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco, stuccare e isolare con primer adeguati.

Per ottenere il massimo livello di fluorescenza applicare un fondo bianco.

Applicare due mani di **EVIDENZIA RESIN-COLOR**, fino ad ottenere una superficie omogenea.

Realizzato con materie prime a basso impatto ambientale è atossico, inodore, non infiammabile.

Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione con un costo di ..... al m<sup>2</sup> compreso materiale e posa in opera.

### **AVVERTENZE**

Il prodotto non necessita di cautele particolari durante la manipolazione. Evitare comunque il contatto con gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature. Conservare nella forma di fornitura, al riparo da fonti di calore e dal gelo (conservare a temperature superiori a 5°C).

La **RESIN-COLOR snc** garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche, tuttavia non si assume alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.

La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.