

# INVISIBILE

## SCHEDA TECNICA

### CARATTERISTICHE

Finitura a base acqua contenente pigmenti di ultima generazione tecnologicamente avanzati, invisibili all'occhio umano e perfettamente verificabili con appositi dispositivi.

**INVISIBILE RESIN-COLOR** risulta visibile solo se illuminato da una lampada ad ultravioletti (lampada di wood). Realizzato con materie prime a basso impatto ambientale è atossico, inodore, non infiammabile.

### IMPIEGHI

**INVISIBILE RESIN-COLOR** è ideale per decorazioni interne di locali pubblici, discoteche, murales, scenografie, design, belle arti, stand fieristici, pavimentazioni artistiche successivamente ricoperte con resine, ecc.

Viene utilizzato inoltre allo scopo di anticontraffazione di prodotti di marca e di valore come oggetti di design, quadri ecc.

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Le superfici devono essere solide e prive di polvere, cere, sporco, olii ed altri materiali inquinanti.

### MODALITA' D'APPLICAZIONE

Applicare a pennello, rullo, spruzzo.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

PRODOTTO	NATURA DEL LEGANTE	Resina Acrilica Modificata In Dispersione Acquosa
	RESIDUO SECCO	-
	PESO SPECIFICO	1000 - 1050 gr/lit
	VALORE LIMITE COV	a norma
	CONFEZIONI	ml 40 ml 140
	COLORI	Bianco - Azzurro - Giallo - Rosso - Verde
APPLICAZIONE	APPLICAZIONE	pennello - rullo - spruzzo
	TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+ 10°C
	ESSICAZIONE FUORI TATTO (20°C. UMIDITA' 70%)	1 h circa
	ESSICAZIONE COMPLETA	24 h circa
	SOVRAPPLICAZIONE 2°MANO	6 h circa
	PULIZIA ATTREZZI	acqua
	DILUIZIONE	pronto all'uso
	RESA TEORICA	4 - 5 mq/lit
Nb. I valori di essiccazione sono indicativi perché dipendono dallo spessore applicato e dalle condizioni di temperatura e umidità.		



### **VOCI DI CAPITOLATO**

Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco, stuccare e isolare con primer adeguati.

Applicare due o più mani, fino ad ottenere una superficie omogenea.

Realizzato con materie prime a basso impatto ambientale è atossico, inodore, non infiammabile.

Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione con un costo di ..... al m<sup>2</sup> compreso materiale e posa in opera.

### **AVVERTENZE**

Il prodotto non necessita di cautele particolari durante la manipolazione. Evitare comunque il contatto con gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature. Conservare nella forma di fornitura, al riparo da fonti di calore e dal gelo (conservare a temperature superiori a 5°C).

La **RESIN-COLOR snc** garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche, tuttavia non si assume alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.

La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.