

METALLIC

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Finitura a base di resina acrilica modificata in dispersione acquosa contenente pigmenti perlescenti a struttura lamellare. Con **METALLIC RESIN-COLOR** si ottiene un particolare effetto decorativo ed in base all'angolo della luce riflessa crea un effetto ottico simile a quello del metallo, con effetti tipo pettinature incrociate o nuvolato. Resistente alla luce e al lavaggio, dotato di ottima adesione applicabile su muro, legno, metallo, ceramica, vetro, opportunamente preparati. Realizzato con materie prime a basso impatto ambientale è atossico, inodore, non infiammabile.

IMPIEGHI

Particolarmente indicato per uffici, locali pubblici, appartamenti, hotel, alberghi. Viene utilizzato con successo per la decorazione di pareti, mobili, serramenti, oggetti di design e pavimentazioni artistiche poi ricoperte con resine.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Pulire la superficie da decorare asportando eventuali parti in fase di distacco; su superfici ruvide e irregolari rasare con stucco e applicare una mano di fissativo, quindi applicare in copertura il **FONDO PER DECORATIVI RESIN-COLOR** con la tinta simile alla finitura.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Applicare una o due mani con pennello tipo 3x10 in maniera irregolare incrociata o con guanto effetto nuvolato un mq alla volta quindi ripassare con pennello o guanto scarico per rendere più visibile la lavorazione. La stesura e la lavorazione del prodotto non creano problemi di giunte o attaccature in quanto si compatta perfettamente tra una zona e l'altra.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRODOTTO	NATURA DEL LEGANTE	Resina Acrilica Modificata In Dispersione Acquosa
	RESIDUO SECCO	-
	PESO SPECIFICO	1000 - 1050 gr/lit
	VALORE LIMITE COV	a norma
	CONFEZIONI	Lt 1 Lt 4
APPLICAZIONE	APPLICAZIONE	pennello - guanto
	TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+ 10°C
	ESSICAZIONE FUORI TATTO (20°C. UMIDITA' 70%)	1 h circa
	ESSICAZIONE COMPLETA	24 h circa
	SOVRAPPLICAZIONE 2° MANO	2 h circa
	PULIZIA ATTREZZI	acqua
	DILUIZIONE	pronto all'uso
	RESA TEORICA	8 - 10 mq/lit

Nb. I valori di essiccazione sono indicativi perché dipendono dallo spessore applicato e dalle condizioni di temperatura e umidità.



VOCI DI CAPITOLATO

Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco, stuccare e isolare con FISSATIVO.
Applicare una o due mani, in copertura del **FONDO PER DECORATIVI RESIN-COLOR** per ottenere una superficie omogenea.
Ad essiccazione avvenuta, dopo 4 ÷ 6 ore procedere alla posa di una o due mani di **METALLIC RESIN-COLOR** in modo irregolare con pennello o guanto fino a ricoprire tutta la superficie. Prima dell'essiccazione, ripassare il prodotto applicato per ottenere l'effetto desiderato. La stesura e la lavorazione del prodotto non creano problemi di giunte o attaccature. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione con un costo di al m² compreso materiale e posa in opera.

AVVERTENZE

Il prodotto non necessita di cautele particolari durante la manipolazione. Evitare comunque il contatto con gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature. Conservare nella forma di fornitura, al riparo da fonti di calore e dal gelo (conservare a temperature superiori a 5°C).

La **RESIN-COLOR snc** garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche, tuttavia non si assume alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.

La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.